タイトル－Ｇ０８Ｃ

測定値，制御信号または類似信号のための伝送方式［４］

定義説明

このサブクラスは以下のものを包含する：

測定値，制御信号または類似信号のための伝送方式との関連において：

信号の処理，例．微分，遅延

伝送方式の細部：マルチプレックス，有線方式，無線リンク，非電気式（例．音響式，光学式）

対象物の位置を事前に決定した参照事項に関連させて伝送するシステム

システム，例．遠隔書記システム

監視，誤りの防止または修正

他の分類箇所との関係

サブクラスＨ０４Ｂは，情報を運搬する信号の伝送で，当該情報の性質からは独立した伝送を一般的に包含する。

サブクラスＧ０８Ｃは，測定値，制御信号または類似のものに特に適合した伝送系に関連する。

サブクラスＨ０４Ｌは，デジタル形式で供給される信号の伝送で，電信信号を含む信号の伝送を包含する。

サブクラスＨ０４ＬとサブクラスＧ０８Ｃの間の境界は，主題事項がデジタル伝送技術それ自体 (Ｈ０４Ｌ) であるか，測定または制御と組み合わせた伝送系 (Ｇ０８Ｃ) であるかによる。

参照

限定参照

この分類箇所は以下のものを包含しない：

流体圧力の伝送方法	F15B
感知要素の出力を伝達するための機械的手段	G01D 5/00

機械的制御系	G05G

応用指向参照

特別に適合するとき，特定の目的のために利用されるとき，またはより大きな系に組み込まれるときに、その分類箇所の主題事項が包含される分類箇所の例：

タイヤ圧力または温度を測定する装置，特に車輪またはタイヤの上に乗る車両に適合したもの	B60C 23/04
掘削坑または井戸から地表へ測定信号を伝達するための手段，例．削孔中の検層	E21B 47/12
地震信号の記録または処理装置への伝送	G01V 1/22
気象目的のためのラジオゾンデ	G01W 1/08
信号または呼出し装置	G08B
指令発信装置	G08B 9/00

情報参照

検索に必要と思われる以下の箇所に注意すること：

診断目的の検出	A61B 5/00
玩具，例．玩具車輌のために特に適用されたリモートコントロー装置	A63H 30/00
変量の瞬時値以外の結果を示す測定装置	G01D
体積または体積流量の測定のための表示または記録装置，例．遠隔表示	G01F

力，応力，トルク，仕事，機械的動力，機械的効率または流体圧力の測定のための機器または装置	G01L
電気的変量または磁気的変量の測定装置	G01R
制御される変量のサンプリングを含む系	G05B
位置の制御一般	G05D
計算機で処理しうる形式にデータを変換するための入力装置	G06F 3/00
エラー検出；コンピュータ上の監視	G06F 11/00
グラフ読み取りのための，または機械的変量，例．力または存否，のパターンを電気信号に変換するための方法または装置	G06K 11/00
個々の入出の登録	G07C 9/00
表示；広告；サイン；ラベルまたはネームプレート；シール	G09F
電気的パルスの発生	H03K
符号化，復号化または符号変換一般	H03M
伝送システムの監視一般	H04B 17/00
デジタル通信中の誤りの検出または防止	H04L
データ交換ネットワークを監視	H04L 43/00

LAN ネットワーク，例．ホーム・オートメーション目的のもの	H04L 12/28/
電話通信のための登算配置	H04M 15/00
「選択」の特別な観点，すなわち，遠隔制御システムまたはテレメータシステムにおいて一つのメインステーションから一つのサブステーションを選択的に呼び出すための配置	H04Q 9/00
電気的光源の制御一般	H05B 47/10

用語説明

この分類箇所では、以下の用語または表現はここに表示された意味で使用される

伝送	信号，メッセージまたは他の形式の情報を，他の場所で受領されるように発出すること
遠隔書記システム	手書を伝送するシステム
無線	配線接続を用いない通信のシステムに関連する